

Specificatie zonneschermen

Omdat ons appartementen complex zijn uniforme uitstraling dient te behouden mogen er als zonwering alleen screens en uitvalschermen aan de buitenzijde van het complex geplaatst worden.

De aluminum ombouw van de screens en uitvalschermen (frames) dienen in de Ral kleur 7016 (antracietgrijs) of 9023 (parelmoerdonkergrijs) gemoffeld te zijn.

Voor de uitvalschermen geldt dat ze gelijk dienen te zijn aan één van de twee nu toegepaste types. Type 1 heeft horizontale liggers bij een uitgeklaapt scherm dit aan allebei de kanten van het doek. Type 2 heeft geen horizontale liggers bij een uitgeklaapt scherm. Voor beide types geldt dat ze "stormvast" dienen te zijn.

Enkel en alléén als de bouwkundige constructie dit niet toelaat is een andere constructie geoorloofd. Is dit bij u van toepassing neemt dan voor plaatsing eerst contact op met het bestuur voor overleg.

Screens:

Voor de screens geldt dat de kleur van het sergé doek 71701 parel-wit is waarbij de donkere zijde aan de buitenkant dient te zitten. De lichte zijde is vanuit de woning zichtbaar als de screens omlaag zijn.

(diverse bedrijven houden voor de screens de kleurcode 116108 aan)

Uitvalschermen:

Kleur van het doek is Dikson 8203 (antraciet grijs)

In ons complex zijn al meerdere screens en uitvalschermen geplaatst. We adviseren u om bij meerdere partijen een offerte op te vragen omdat er nogal een groot prijsverschil tussen de diverse aanbieders kan zijn.